

DTIO AVEC FIBRE OPTIQUE

FICHE PRODUIT

Gamme: Communication

Réf:

ELCOM00006 (Ex DTIOART1F20) ELCOM00007 (Ex DTIOART1F30) ELCOM00008 (Ex DTIOART1F50)



ELCOM00009 (Ex DTIOART4F20) ELCOM00010 (Ex DTIOART4F30) ELCOM00011 (Ex DTIOART4F50)





Descriptif:

- Permet le raccordement des PTO (DTIO) vers les points de distribution de manière aisée
- Composé de PTO (DTIO) avec traversées et de câbles optique 1 ou 4 fibres G657A2
- Précablé à une extrémité et nu à l'autre extrémité, (permet la fusion dans les points de distribution)
- Conditionné et testé individuellement

Caractéristique : DTI Optique	Dimensions: 100*18,5*60mm / 100*37*60mm	
	Matière: ABS RAL 9003	
	Poids: 30 g / 68 g	
	Fixation : sur Rail DIN 35mm	
	Orientation: tous les 90°	
	Installation dans coffret de communication ou fixation murale, dispositif de lovage des fibres intégrées	
Caractéristique : Câble FTTH	Gaine LSZH	
	Fibre monomode G657-A2 easy strip	
	Connecteur SC/APC	900 Micron Fibre Tight Buffer Award Yarn (5274 Sheeth
	Couleurs des tubes Rouge, Jaune, Bleu et Vert	
	Température de stockage: -40°C / +70°C	

COFRELEC Industrie ZA Horizon, Rue du Président Wilson 44110, CHATEAUBRIANT

Tél: 02 40 81 58 97 Fax: 02 40 28 21 52 www.Cofrelec.com